

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr WH-05-PCV-2018

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Okucia rozwierano-uchylne, uchylno-rozwierane, rozwierane activPilot Concept, activPilot Select, activPilot Comfort PADK, activPilot Comfort PADM, activPilot Giant, activPilot topStar do okien i drzwi balkonowych z PCV

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

activPilot K

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do okien i drzwi balkonowych jedno- i dwu skrzydłowych z PCV stosowanych w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
a) August Winkhaus GmbH & Co. KG, August Winkhaus Straße 31, 48291 Telgte, Niemcy
b) Winkhaus Polska Beteiligungs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Przemysłowa 1, 64-130 Rydzyna, Polska

5. Nazwa i adres siedziby, upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: --
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 13126-8:2017
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: --
7b. Krajowa ocena techniczna: --
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: --
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, AB023
Opinia techniczna: 06004-02/17/R13NZE
Raport z badań: LZE03-06004/17/R13NZE
LZE04-06004/17/R13NZE
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Nazwa handlowa systemu okuć activPilot	Trwałość	Masa	Odporność na korozję	Wymiary skrzydła próbnego
	2	3	6	9
Concept K100	H3	100	5	1300/1200
Concept K100	H3	100	5	900/2300

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr WH-05-PCV-2018

Concept K130	H3	130	5	1300/1200
Concept K130	H3	130	5	900/2300
Select K100	H3	100	5	1300/1200
Select K150	H3	150	5	1550/1400
Comfort PADK	H3	100	5	1300/1200
Comfort PADK	H3	100	5	900/2300
Comfort PADM	H3	100	5	1300/1200
Comfort PADM	H3	100	5	900/2300
Giant	H3	200	5	1550/1400
Giant	H3	200	5	900/2300
topStar	H3	130	5	1300/1200
topStar	H3	130	5	900/2300

Pozycja 1 - Trwałość

Pozycja 2 - Masa

Pozycja 3 - Odporność na korozję

Pozycja 4 – Wymiary skrzydła próbnego

- klasa H3 (20000 cykli)

- wg tabeli [kg]

- klasa 5 (480 h w mgłę solnej)

- szerokość x wysokość mierzona we wrębie okuciowym [mm]

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta. W imieniu producenta podpisał(-a):

Rydzyzna dnia 19.11.2018

DYREKTOR
ds. Rozwoju Firmy
PROKURENT
[Signature]
mgr inż. Maciej Matella

Dyrektor ds. Rozwoju Firmy Maciej Matella

Winkhaus Polska Beteiligungs
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k
ul. Przemysłowa 1, PL 64-130 Rydzyna
NIP 697-00-11-183 (13)